

BALKOTEC®

Pflegeanleitung

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung!

Die spezielle Oberflächenbeschichtung der **BALKOTEC®** ist UV-beständig und wetterfest.

Um das dauerhaft gute Aussehen der Balkonbodenplatten zu gewährleisten ist eine regelmässige Reinigung, möglichst einmal im Monat, notwendig. Die Reinigung der Balkonbodenplatten sollte mit handelsüblichen, umweltfreundlichen, nicht scheuernden Fussbodenreinigungsmitteln erfolgen. Eventuelle grobe Verunreinigungen (zum Beispiel Verschmutzungen durch Bäume, Pflanzenreste, Blätter, Tee, Kaffee und Rotwein) sollten möglichst sofort beseitigt werden. Bei längerer Einwirkung kann es zu Verfärbungen der Oberfläche kommen, die nur aufwendig entfernt werden können. Heruntergefallene Zigaretten oder Reste von Grillkohle verursachen Brandflecken und sind unbedingt zu vermeiden.

Unmittelbar an der Balkonplatte montierte Blechverwahrungen oder vorhandene Abflussrohre von Dachrinnen aus Kupfer sind mit einem geeigneten Schutzlack zu versiegeln. Durch unbehandelte Kupfermaterialien entstehen bei Regen und Feuchtigkeit Patinaabspülungen, welche zu Verfärbungen auf der Balkontreppe führen und nicht repariert werden können. Entstandene Rostflecken, die durch rostige Gartenmöbel entstehen, können mit einem handelsüblichen Reinigungsvlies entfernt werden.

Es ist untersagt, auf die dampfdiffusionsoffene **BALKOTEC®**-Beschichtung Beläge wie z.B. Kunstrasenteppiche, PVC Fussböden oder Fliesen aufzubringen. Diese nachträglich aufgebraachten Beläge verhindern das Ableiten von Regenwasser und Stauässe. Auf lange Sicht können so Schäden an der Platte entstehen.

Blumentöpfe mit scharfkantigen Rändern oder Metallstühle mit scharfkantigen Füßen sollten nicht auf der Balkonoberfläche benutzt werden. Bei Blumentöpfen und Pflanzkübeln empfiehlt sich ein Rollbrett zu benutzen. Sollte es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen, lassen sich diese in den meisten Fällen reparieren. Wir informieren Sie gerne.

